**Ecodora Srl**
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

# ART. 4530/37

Avvolgitubo fisso, con tamburo in ABS antiurto e staffe in acciaio verniciato, s. 530 per acqua calda, 400 bar, tubo in gomma sintetica nera da 25 m, ø 3/8"

## SETTORI DI UTILIZZO

Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Lube truck e trasporti

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Pressione | 400 bar |
| Tip. Fluido | acqua fino a 130 °C |
| Snodo | acciaio inox AISI 304 |
| Guarnizioni | Viton® e Teflon® |
| Tipologia | fisso |
| Materiale | acciaio verniciato con tamburo in ABS |
| Raccordi | acciaio zincato |
| Tubo | art. 907/25 |
| ø e lunghezza tubo | ø 3/8" - 25 m |
| Entrata | G 3/8" (f) |
| Uscita | G 3/8" (f) |
| Passaggio | acciaio inox AISI 304 |



## DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)

