
**Ecodora Srl**
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

# ART. 434/20/SM

Avvolgitubo fisso, in acciaio inox AISI 304, s. 430 per acqua, 100 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1/2" (f). Con staffa fissa



## SETTORI DI UTILIZZO

Agricoltura, Cleaning, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Pressione | 100 bar |
| Tip. Fluido | acqua fino a 130 °C, olio ed affini |
| Snodo | acciaio inox AISI 304 |
| Guarnizioni | Viton® |
| Tipologia | fisso |
| Materiale | inox AISI 304 |
| Raccordi | - |
| Tubo | - |
| ø e lunghezza tubo | - |
| Entrata | G 1/2" (f) |
| Uscita | G 1/2" (f) |
| Passaggio | acciaio inox AISI 304 |

## ULTERIORI CARATTERISTICHE

| Capienza 5/16" | Capienza 3/8" | Capienza 1/2" |
|---|---|---|
| 20 m | 20 m | 16 m |