**Ecodora Srl**
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@ecodora.com

# ART. 532/50/SO

CE Ex II 2 GD

Avvolgitubo fisso, in acciaio inox AISI 304, s. 530 per grasso, 600 bar, senza tubo. Entrata G 3/8" (f), uscita G 1/2" (f). Con staffa orientabile

## SETTORI DI UTILIZZO

Agricoltura, Automotive, Cleaning, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Lube truck e trasporti

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Pressione | 600 bar |
| Tip. Fluido | grasso |
| Snodo | acciaio zincato |
| Guarnizioni | poliuretano |
| Tipologia | fisso |
| Materiale | inox AISI 304 |
| Raccordi | - |
| Tubo | - |
| ø e lunghezza tubo | - |
| Entrata | G 3/8" (f) |
| Uscita | G 1/2" (f) |
| Passaggio | acciaio zincato - acciaio inox AISI 304 |

## ULTERIORI CARATTERISTICHE

| Capienza 3/8" | Capienza 1/2" |
|---|---|
| 25 m | 25 m |