

## ART. 530/35



Avvolgitubo fisso, in acciaio verniciato, s. 530 per acqua, 400 bar, senza tubo. Entrata G 3/8" (f), uscita G 1/2" (f)

### SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Lube truck e trasporti

### CARATTERISTICHE

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Pressione          | 400 bar                                 |
| Tip. Fluido        | acqua fino a 130 °C                     |
| Snodo              | acciaio inox AISI 304                   |
| Guarnizioni        | Viton® e Teflon®                        |
| Tipologia          | fisso                                   |
| Materiale          | acciaio verniciato                      |
| Raccordi           | -                                       |
| Tubo               | -                                       |
| Ø e lunghezza tubo | -                                       |
| Entrata            | G 3/8" (f)                              |
| Uscita             | G 1/2" (f)                              |
| Passaggio          | acciaio inox AISI 304 - acciaio zincato |



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)



### ULTERIORI CARATTERISTICHE

| Capienza 3/8" | Capienza 1/2" |
|---------------|---------------|
| 25 m          | 25 m          |