**Ecodora Srl**
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

# ART. 530/35

Avvolgitubo fisso, in acciaio verniciato, s. 530 per acqua, 400 bar, senza tubo. Entrata G 3/8" (f), uscita G 1/2" (f)

## SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Lube truck e trasporti

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Pressione | 400 bar |
| Tip. Fluido | acqua fino a 130 °C |
| Snodo | acciaio inox AISI 304 |
| Guarnizioni | Viton® e Teflon® |
| Tipologia | fisso |
| Materiale | acciaio verniciato |
| Raccordi | - |
| Tubo | - |
| ø e lunghezza tubo | - |
| Entrata | G 3/8" (f) |
| Uscita | G 1/2" (f) |
| Passaggio | acciaio inox AISI 304 - acciaio zincato |




## DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)




## ULTERIORI CARATTERISTICHE

| Capienza 3/8" | Capienza 1/2" |
|---|---|
| 25 m | 25 m |