

## ART. 0E845501/5000

Avvolgitubo con motore elettrico 400 V AC - 50/60 Hz in acciaio inox AISI 316, s. 700 per acqua, olio, gasolio e fluidi industriali, 100 bar, senza tubo. Larghezza tamburo 410 mm. Entrata e uscita G 1" (f)

### SETTORI DI UTILIZZO


Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

### CARATTERISTICHE

Pressione	100 bar
Tip. Fluido	acqua - oli ed affini - gasolio - fluidi industriali
Snodo	acciaio inox AISI 316
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	elettrico 400 V AC - 50/60 Hz
Materiale	acciaio inox AISI 316
Raccordi	-
Tubo	-
Ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1" (f)
Uscita	G 1" (f)
Passaggio	acciaio inox AISI 316



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)



### ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 3/8"	Capienza 1/2"	Capienza 3/4"	Capienza 1"	Capienza 1,1/4"	Capienza 1,1/2"	Capienza 2"
290 m	180 m	120 m	60 m	35 m	30 m	20 m