

ART. 0E823801/5000

Avvolgitubo con motore idraulico in acciaio verniciato, s. 700 per aria ed acqua, 100 bar, senza tubo. Larghezza tamburo 270. Entrata-uscita G 1" (f) con passaggio e snodo in acciaio inox AISI 316 per alte portate

SETTORI DI UTILIZZO


Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------|------------------------|
| Pressione | 100 bar |
| Tip. Fluido | aria - acqua - gasolio |
| Snodo | acciaio inox AISI 316 |
| Guarnizioni | Viton® |
| Tipologia | idraulico |
| Materiale | acciaio verniciato |
| Raccordi | - |
| Tubo | - |
| Ø e lunghezza tubo | - |
| Entrata | G 1" (f) |
| Uscita | G 1" (f) |
| Passaggio | acciaio inox AISI 316 |



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)



ULTERIORI CARATTERISTICHE

| Capienza 3/8" | Capienza 1/2" | Capienza 3/4" | Capienza 1" | Capienza 1,1/4" | Capienza 1,1/2" | Capienza 2" |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 160 m | 110 m | 65 m | 30 m | 20 m | 15 m | 10 m |