



S. Zeno di Cassola (VI) Italy Tel. +39 0424 570891

info@ecodora.com



Avvolgitubo con motore elettrico 230 V AC - 50/60 Hz in acciaio verniciato, s. 700 per aria e acqua, 100 bar, senza tubo. Larghezza tamburo 690 mm. Entrata-uscita G 1" (f) con passaggio e snodo in acciaio inox AISI 316

ECODORA

## **SETTORI DI UTILIZZO**


Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

## **CARATTERISTICHE**

Pressione	100 bar
Tip. Fluido	aria - acqua - gasolio
Snodo	acciaio inox AISI 316
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	elettrico 230 V AC - 50/60 Hz
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	-
Tubo	-
ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1" (f)
Uscita	G 1" (f)
Passaggio	acciaio inox AISI 316



## **DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)**



## **ULTERIORI CARATTERISTICHE**

Capienza 3/8"	Capienza 1/2"	Capienza 3/4"	Capienza 1"	Capienza 1,1/4"	Capienza 1,1/2"	Capienza 2"
550 m	350 m	244 m	134 m	84 m	75 m	43 m