Ecodora Srl
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@ecodora.com

ART. 0E62048



Pompa pneumatica a pistone per grasso a media-alta viscosità s. 600, R 50:1 - 1500 g/min, con pescante da 480 mm e guarnizioni in poliuretano

SETTORI DI UTILIZZO

Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

Rapporto	50:1
Portata	1500 g/min
Fluidi compatibili	grassi a media-alta viscosità
Corpo motore	alluminio
Pescante	acciaio al carbonio
Attacco entrata aria	G 1/4" (f)
Attacco uscita fluido	G 3/8" (f)
Pressione di esercito	6÷8 bar
Consumo aria medio	330 l/min
Rumorosità	81 dB
Pressione max di alimentazione	8 bar
Adatta a fusti	20÷30 bar
Pompa	-
Avvolgitubo	-
Pistola	-
Coprifusto	-
Membrana	-

Tubo collegamento grasso	-
Nipple	-
Raccogligocce	-
Packing	N° 1 - 0,010 m³
Peso	4,8 kg